

Промыватель песка (Sand Washer ST)



Промыватель песка ST отделяет, моет и обезвоживает песок из воды. Можно обрабатывать различные типы песка и другие тяжелые твердые частицы, и аналогичные материалы с быстрым отстаиванием.

Преимущества:

- Выбираемая технология перемешивания. Вибратор, Миксер, Впрыскиватель воздуха/воды.
- Выбираемое измерение уровня песка. Датчик давления, нагрузки, ультразвуковой датчик.
- Максимальный объем, и поверхность позволяют использовать установку, как комбинированную песколовку.
- Версия для подачи сухого песка.
- Изготовлено из прочного, толстого, высококачественного нержавеющей материала.
- Закрытая, безопасная и гигиеничная конструкция с легко открываемыми дверцами для обслуживания.

Функции:

Смесь песка и воды перекачивается или подается самотеком в емкость сепаратора, где песок осаждается в промывной зоне и механически перемешивается и промывается. После промывки винтовой транспортер обезвоживает и перемещает песок. Перекачиваемая избыточная вода перетекает через водослив и выводится наружу. Органический материал выводится через этот же выход.



Спецификация:

Производительность:	5-50 л/с
Потеря зажимания:	1-5 %
Мотор-редуктор:	SEW или Nord
Материалы:	EN1.4301, EN1.4404 или другие материалы по просьбе клиента