



Промывочный пресс TP — это шнековый пресс для промывки, прессования и перемещения отсева и влажных загрязнений.

Преимущества:

- Прочная конструкция с двойным корпусом дает высокое сопротивление крутящему моменту и максимальное обезвоживающее действие.
- Двойной корпус позволяет иметь длинный загрузочный вход. Это позволяет избежать применения дополнительных транспортеров.
- Двойной корпус позволяет иметь оптимальную площадь перфорации внутреннего желоба для превосходного обезвоживания и хорошего дренажа.
- Прочный, покрытый износостойкой сталью шнек и толстые износостойкие полосы дают сопротивление износу и обеспечивают высокие усилия сжатия.
- Компактная конструкция с возможностью выбора привода дает приспособляемость применения.
- Закрытая, безопасная и гигиеничная конструкция.

Функции:

Промывочный пресс TP направляет материал в систему трубопроводов или в систему противодавления, такую как Измельчитель МТ, который обеспечивает мощное механическое перемешивание для превосходной промывки, прессования и обезвоживания. Винтовые пластины дают пульсирующее трение, что улучшает промывку, обезвоживание и прессование.



Спецификация:

Высота:	300-700 мм
Диаметр:	150-400 мм
Длина входной части:	500-3000 мм
Сухость:	30-50 %
Емкость:	0,5-7 м3/час
Мотор-редуктор:	SEW или Nord
Материалы:	EN1.4301, EN1.4404 или другие материалы по просьбе клиента